

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

В осенне-зимний период наряду с печным и централизованным отоплением жилых и других помещений зачастую используют электронагревательные устройства. Это достаточно простые и удобные в обращении электрические приборы, но при несоблюдении определенных условий и мер безопасности могут привести к перегрузке электрической сети и пожару.

Во избежание неприятностей и несчастных случаев при использовании электронагревательных устройств необходимо *придерживаться* следующих *правил*:

- *приобретая электрообогреватель, убедитесь, что он имеет сертификат соответствия и эксплуатационный паспорт на изделие.* Обогреватель должен быть заводского изготовления и соответствовать параметрам электрической сети (по мощности) в которую он будет подключаться. Электропроводка в типовой квартире рассчитана на подключение к ней электроприемников общей мощностью не более 3,5 кВт. Подключение большего количества потребителей одновременно, а также подключение их через удлинители и тройники к одной розетке может привести к перегрузке сети и как следствие к пожару. Если аппарат защиты срабатывает и отключает питание, то необходимо проверить количество и мощность одновременно включенных электроприемников и, при необходимости уменьшить нагрузку на электрическую сеть. Завышение номинального тока, а также использование неисправных аппаратов защиты электрической сети категорически запрещается;

- *перед первым включением электрообогревателя в электрическую сеть внимательно изучите паспорт завода изготовителя и условия, при которых он должен эксплуатироваться;*

- *не допускается применять электрообогреватели без предусмотренных конструкцией устройств тепловой защиты (автоматического отключения);*

- для подключения электрообогревателя *запрещается использовать провода и кабели с поврежденной изоляцией*, а также устраивать временные электропроводки;

- *подключение электрообогревателя в жилых помещениях следует осуществлять по независимым от других электроприемников линиям;*

- *не допускается оставлять включенный в сеть электрообогреватель без присмотра, а также накрывать его горючими материалами;*

- *при обнаружении признаков неисправности электрообогревателя следует немедленно отключить его от электросети.* При искрении или оплавлении электропроводки необходимо немедленно выключить пробки или автоматические выключатели;

- *запрещается самостоятельно выполнять ремонт электроприборов,* а также *электропроводки в квартире,* доверьте это специализированным организациям.

Филиал Госэнергонадзора
по Гомельской области
Гомельское МРО